


BLA5-反向及针组件吹扫型

特点


- 适用于从低压装置或管线中取样: 0-10 bar (0-145 psig)
- 具备反向吹扫及针组件吹扫功能

标准配置

接液材质	316 SS	
护套组件	250 ml 的护套+扣环	
针组件	进液/排气针内径: 1.4 mm (0.06")	
取样阀	BO 系列四通球阀: PTFE 阀座 最高工作压力: 172 bar @ 20°C (2500 psig @ 70°F) 工作温度范围: 10°C 至 65°C (50°F 至 140°F)	
氮气支路	氮气调压阀 CV 系列单向阀 压力表	
接口	1/4" 双卡套	

注：可以根据客户要求提供其他配置的产品。


典型的安装方式



操作方法


1-准备

给取样瓶换上新的垫片，将带有瓶盖和垫片的瓶子插入护套内至垫片被针刺破，再扣上扣环。




3-取样

将手柄转至"SAMPLE", 样品开始流入取样瓶。




5-完成

将手柄转至"OFF", 关闭取样系统。打开扣环，取下取样瓶，垫片自动密封，取样完成。



2-反向吹扫

将手柄转至"BACK PURGE", 让氮气将取样系统中的残留样品吹入工艺管线内，确保取得代表性样品。



4-针组件吹扫

当取得要求的样品量后，将手柄转至"PURGE", 让氮气将针组件内残留的样品吹入取样瓶内。

