

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4502CO0518

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	FITOK GmbH Sprendlinger Landstraße 115, D-63069 Offenbach
Vertreiber <i>distributor</i>	FITOK GmbH Sprendlinger Landstraße 115, D-63069 Offenbach
Produktart <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Lösbare Rohrverbindung für Metallrohre (4502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Zug- und schubfeste Glatrohrverbinder mit Klemmring für Cu-Rohre (halbhart R 250 und hart R 290) nach DVGW-Arbeitsblatt GW 392 bzw. DIN EN 1057
Modell <i>model</i>	B-...-ML...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 16/1229/4502/143 vom 10.11.2016 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 3387-1 (01.11.2008)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 25.10.2023 / 18-0665-GNV

29.10.2018 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
B-...-ML...	Druckstufe: MOP 100 / MOP 140 Rohranschlussdurchmesser: 6 mm	
B-...-ML...	Druckstufe: MOP 100 / MOP 120 Rohranschlussdurchmesser: 8 mm	
B-...-ML...	Druckstufe: MOP 100 Rohranschlussdurchmesser: 10 mm	
B-...-ML...	Druckstufe: MOP 60 Rohranschlussdurchmesser: 12 mm	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
B-U-ML...	Gerade Verschraubung
B-BU-ML...	Gerade Schottverschraubung
B-LU-ML...	Winkel-Verschraubung
B-TTT-ML...	T-Verschraubung
B-C-ML...	Kreuz-Verschraubung
B-CW-ML...	Gerade Anschweißverschraubung
B-LW-ML...	Anschweiß-Winkelverschraubung
B-R-ML...	Reduzierschraubung
B-BR-ML...	Reduzier-Schottverschraubung
B-LR-ML...	Reduzier-Winkelverschraubung
B-TC-ML...	Rohrverschlusskappe
B-TP-ML...	Blindstopfen
B-CM-ML...	Einschraubverschraubung mit NPT-Gewinde, max. Betriebsdruck (MOP): 100 bar bzw. 60 bar (12 mm)
B-BCM-ML...	Einschraub-Schottverschraubung mit NPT-Gewinde, max. Betriebsdruck (MOP): 100 bar bzw. 60 bar (12 mm)
B-TCM-ML...	Einschraub-Thermoelementverschraubung mit NPT-Gewinde, max. Betriebsdruck (MOP): 100 bar bzw. 60 bar (12 mm)
B-LM-ML...	Einschraub-Winkelverschraubung mit NPT-Gewinde, max. Betriebsdruck (MOP): 100 bar bzw. 60 bar (12 mm)
B-VM-ML...	einstellbare Einschraub-Winkelverschraubung 45° mit NPT-Gewinde, max. Betriebsdruck (MOP): 100 bar bzw. 60 bar (12 mm)
B-TTM-ML...; B-TMT-ML...	Einschraub-T-Verschraubung mit NPT-Gewinde, max. Betriebsdruck (MOP): 100 bar bzw. 60 bar (12 mm)
B-TTP-ML...; B-TPT-ML...	einstellbare Einschraub-T-Verschraubung mit NPT-Gewinde, max. Betriebsdruck (MOP): 100 bar bzw. 60 bar (12 mm)

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C

